



1.材料和电镀:

针筒为黄铜合金, 镀镍50-60μ"镀金1μ".

针头为黄铜合金, 镀镍50-60μ"镀金1μ".

弹簧为不锈钢.

2.持续工作电流: 1.0A

3.工作电压: 低于12V@25°C

4.使用寿命: 10000次以上

5.耐久性: 10000次弹簧力保持在范围内.

6.正向力: 工作点大于70gf

7.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀.

8.可焊性试验 230±5°C±1Seconds湿焊覆盖率95%以上.

深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
KH-204065-DZ		0755-83044319	
	第三角法	品名	pogopin
未注公差参见标准	○ 0.02	规格	PG2.0-6.5-2P-5.0PH
0 = ±0.1	◎ 0.03	材质	铜棒C3604
0.0 = ±0.05	⊥ 0.02	客户料号	
0.00 = ±0.02	▱ 0.04	表面处理	镀金
0.000 = -	∕∕ 0.02	图号	XYX-00031
日期	修改内容	版本	备注

日期	5	修改内容	4	版本	3	备注	3	品名	2	规格	1	日期	1	设计	1	审核	1	确认	1	单位	1	mm	比例	1:1	版本	REV:A	1 of 1
----	---	------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	----	-----	----	-------	--------