


PCB



电路参考图

技术要求:

1. 适用温度: -25°C To $+70^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压、电流: DC30V 1A
3. 接触阻抗: $30\text{m}\Omega$ Max
4. 绝缘电阻: $100\text{M}\Omega$ Min
5. 耐压测试: AC 500V
6. 插板力: 3~25N
7. 寿命: 5000次

QSXXXXXXXXXXXXXX

- 成品代号
- 产品状态: 1.原材料 2.成品 3.塑胶件 4.五金件 5.半成品
- 产品类别: 1.HDMI 2.Jack 3.USB 4.RJ 5.DC
- 产品次类别: 1.插件 2.SMT贴片 3.DIP立插 4.沉板
- 外壳材质: 1.铁壳 2.铜壳 3.不锈钢
- 外壳电镀: 1.镀镍12H 2.镀镍24H 3.镀镍24H 4.镀金0.5U" 5.镀金1U"
- 端子电镀: 1.镀全锡 2.镀金0.5U" 3.镀金1U" 4.镀金3U" 5.镀金5U" 6.镀金15U"
- 端子材质: 1.铜丝 2.黄铜 3.磷铜 4.其它
- 流水码
- 包装: 1.PE袋 2.吸盘 3.编袋 4.管装
- 颜色: 1.白色 2.黑色 3.红色 4.黄色 5.蓝色 6.绿色 7.灰色
- 塑胶材质: 1.PBT 2.LCP 3.PA6T 4.PA9T 5.PA46

| | | | | | |
|----|------|------|-----|-------|----|
| E | / | 芯针 | 黄铜 | 镀锡 | |
| D | / | PIN脚 | 黄铜 | 镀锡 | |
| C | / | 弹片 | 不锈钢 | 镀锡 | |
| B | / | 后塞 | PBT | 黑色 | |
| A | / | 基座 | PBT | 黑色 | |
| 序号 | 材料料号 | 品名 | 材质 | 电镀/颜色 | 备注 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|----|----|---------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 视角 | 未注 X. ±0.30 明公 .X ±0.20 差 .XXX ±0.05 | X° . ±2° .X° ±1° .XX° ±0.5° | DC 电源座2.0芯(弹片脚/侧脚2.0) | | |
| 设计 | | 赖积任 | | | 图样 | 标记 | 重量 | 比例 | | |
| 审核 | | 张松强 | | | | | | 1:1 | | |
| 工艺 | | | | | 共 1 页 | | 第 1 页 | | | |
| 标准化 | | | | | 深圳市金航标电子有限公司 | | | WWW.BDS666.COM | | |
| 批准 | | | | | KH-DC-005-2.5 | | | 0755-83044319 | | |