


PCB



电路参考图

技术要求:

1. 适用温度:  $-25^{\circ}\text{C}$  To  $+70^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压、电流: DC30V 1A
3. 接触阻抗:  $30\text{m}\Omega$  Max
4. 绝缘电阻:  $100\text{M}\Omega$  Min
5. 耐压测试: AC 500V
6. 插板力: 3~25N
7. 寿命: 5000次

QSXXXXXXXXXXXXXX

- 成品代号
- 产品状态
  - 1. 原材料 2. 成品 3. 塑胶件
  - 4. 五金件 5. 半成品
- 产品类别
  - 1. HDMI 2. Jack 3. USB 4. RJ 5. DC
- 产品次类别
  - 1. 插件 2. SMT贴片 3. DIP立插 4. 沉板
- 外壳材质
  - 1. 铁壳 2. 铜壳 3. 不锈钢
- 外壳电镀
  - 1. 镀镍12H 2. 镀镍24H 3. 镀镍24H
  - 4. 镀金0.5U" 5. 镀金1U"
- 流水码
- 包装
  - 1. PE袋 2. 吸盘 3. 编袋 4. 管装
- 颜色
  - 1. 白色 2. 黑色 3. 红色 4. 黄色
  - 5. 蓝色 6. 绿色 7. 灰色
- 塑胶材质
  - 1. PBT 2. LCP 3. PA6T 4. PA9T 5. PA46
- 端子电镀
  - 1. 镀全锡 2. 镀金0.5U" 3. 镀金1U"
  - 4. 镀金3U" 5. 镀金5U" 6. 镀金15U"
- 端子材质
  - 1. 铜丝 2. 黄铜 3. 磷铜 4. 其它

E	/	芯针	黄铜	镀锡	
D	/	PIN脚	黄铜	镀锡	
C	/	弹片	不锈钢	镀锡	
B	/	后塞	PBT	黑色	
A	/	基座	PBT	黑色	
序号	材料料号	品名	材质	电镀/颜色	备注

DC 电源座2.0芯(弹片脚/侧脚2.0)

型号: KH-DC1009-NW

特(通)用件登记

旧底图总号					视角	未注 X. ±0.30 明公 .X±0.20 差 .XX±0.15 差 .XXX±0.05	X° . ±2° .X° ±1° XX° ±0.5°	DC 电源座2.0芯(弹片脚/侧脚2.0)			
底图总号	设计	yang	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	重量	比例	型号: KH-DC1009-NW
	审核	唐元林								1:1	
	工艺						共 1 页			第 1 页	
签字	日期				深圳市金航标电子有限公司			WWW.BDS666.COM			
		标准化						0755-83044319			
		批准									