

### 型号：KH-SMA-KWE17-G

- 物料代码 (Product Code): XK2012 SMA-KWE17
- 物料名称 (Product Name): SMA-KWE17 牙高频接头 内孔
- 规格型号 (Part Number): KH-SMA-KWE17-G
- 环保信息 (Environment protect information): 满足 RoHS 要求
- 安规信息 (Safety information): 无
- 界面尺寸 (Interface standard): 页下
- 技术参数 (Technical parameter)
  - 电气特性 (Electrical performance)
    - ▲ 特性阻抗 (Characteristic impedance):  $50\Omega$
    - ▲ 使用频率范围 (Rated current):  $0\sim 18\text{GHz}$
    - ▲ 接触电阻 (Contact resistance): 内导体 $\leq 3\text{m}\Omega$  外导体 $\leq 2\text{m}\Omega$
    - ▲ 耐电压 (Dielectrically withstanding voltage):  $1000\text{VRMS}$
    - ▲ 额定电压 (Voltage rating):  $335\text{ VRMS}$
    - ▲ 绝缘电阻 (Insulation Resistance):  $\geq 5000\text{M}\Omega$
  - 机械特性 (Mechanical performance)
    - ▲ 内导体分离力 (Inner conductor separating force):  $\geq 0.28\text{N}$
    - ▲ 机械寿命 (Durability): 500 次
  - 材料及表面处理 (Material and surface treatment)
    - ▲金属材料、工艺、表面处理 (Metal material, workmanship and surface treatment)
      - ◇中心接触件 (Contact)
        - 材 料 (Material of male): 铜合金
        - 表面处理 (Surface treatment): 镀金
        - 生产工艺 (Workmanship): 机械加工
      - ◇壳体零件 (Shell)
        - 材 料 (Material): 铜合金
        - 表面处理 (Surface Treatment): 镍上镀金
        - 生产工艺 (Workmanship): 机械加工
    - ▲塑胶材料、工艺、成型 (Plastic, Workmanship And Forming)
      - ◇绝缘体 (Insulator)
        - 材 料 (Material): 聚四氟乙烯
        - 生产工艺 (Workmanship): 机械加工
  - 工作环境 (Operation environment)
    - ▲ 极限温度 (Temperature Range):  $-55^{\circ}\text{C}\sim +155^{\circ}\text{C}$
    - ▲ 冲击 (Shock):  $500\text{ m/s}^2$
    - ▲ 振动 (Vibration):  $10\sim 2000\text{Hz}$  ,  $10\text{m/s}^2$
- 结构尺寸 (Structure And Dimension)
  - 插座最大外形尺寸 (Maximum dimension of plug):
- 物料简介 (Brief Introduction):

■包装储存 (Package and Store) 100PCE/包

